

VYBO Electric a.s. 					
Dátový list				č.	
Trojfázový asynchronný elektromotor				Rozmerový výkres č.	
Zákazník					
Referencia klienta					
Typ		5LC-355M1-4 220KW 400/690V 50HZ			
Značka		VYBO Electric			
Identifikácia					
Typ:		5LC-355M1-4		Veľkosť rámu:	
Výkon:		220 kW		355 mm	
Menovitý prúd:		366 A		Počet pólov:	
D 400 V		212		4 P	
Y 690 V				Menovité napätie:	
				400 / 690 V	
				Zapojenie:	
				Δ/Y	
Menovité otáčky:		1490 rpm		Izolačná trieda:	
Frekvencia:		50 Hz		F	
Pomer rozbehového momentu (LRT/RLT):		1,8		Nárast teploty:	
Pomer zvrátového momentu (BDT/RLT):		2,2		B	
Pomer rozbehového prúdu (LRA/RLA):		8,5		Prevádzkový faktor:	
Efektivita:		97,4 %		1,0	
Trieda efektivity:		IE5		Prevádzkový režim:	
Účinník:		0,9		S1, S2, S3, S4-S9	
Hlučnosť:		92 dB(A)		Okolitá teplota:	
Hmotnosť balenia:		1595 kg		-20 až +40°C (-30, +50, +60 voliteľné)	
Zotrvačnosť rotora:		7,53792 kg/m2		Nadmorská výška:	
Rozmery balenia:		1607*822*1161 mm		do 1000 m	
		Smer otáčania:		Oba	
		Štartovacia metóda:		DOL, VFD, Softštartér	
		Typ zaťaženia:		Parabolická alebo lineárna krivka	
		Káblové priechodky:		2-M63X1.5	
		Vyváženie:		s polovičným perom	
		Ložiskové údaje			
		Ložisko:		DE NDE	
		6322-C3		6322-C3	
		Interval domazávania.(h):			
		Množstvo maziva(g):			
Mazivo:		Lithiový základ č.2 (teplotná trieda)			
Normy					
Špecifikácia:		IEC60034-1			
Test:		IEC60034-2			
Hlučnosť:		IEC60034-9			
Vibrácie:		IEC60034-14			
Príslušenstvo					
3 x PTC termistor					
Vydanie					
Vypracoval		Skontroloval		Dátum	
Poznámky					
Elektromotor je vhodný na riadenie frekvenčným meničom.					
Elektromotor je vhodný na riadenie softštartérom.					
Vypracoval		Skontroloval		Dátum	

