

VYBO Electric a.s.



Dátový list

č.

Trojfázový asynchrónny elektromotor

Rozmerový výkres č.

Zákazník

Referencia klienta


Typ

1LC-160M1-2 11KW 400/690V 50HZ

Značka

VYBO Electric

Identifikácia

Typ:	1LC-160M1-2		Veľkosť rámu:	160		mm		
Výkon:	11	kW	Počet pólov:	2		P		
Menovitý prúd:	D	400 V	A	Menovité napätie:	400	/	690	V
	Y	690 V		Zapojenie:	Δ/Y			
Menovité otáčky:	2930	rpm	Izolačná trieda:	F				
Frekvencia:	50	Hz	Nárast teploty:	B				
Pomer rozbehového momentu (LRT/RLT):	2,2		Prevádzkový faktor:	1,0				
Pomer zvratového momentu (BDT/RLT):	2,3		Prevádzkový režim:	S1, S2, S3, S4-S9				
Pomer rozbehového prúdu (LRA/RLA):	7,5		Okolité teplota:	+65°C				
Efektívnosť:	88,4	%	Nadmorská výška:	do 1000 m				
Trieda efektívnosti:	Bez IE klasifikácie		Stupeň krytia:	IP55				
Účinník:	0,89		Spôsob chladenia:	IC411				
Hlučnosť:	86	dB(A)	Spôsob montáže:	IM B (Na vyžiadanie)				
Hmotnosť balenia:	107	kg	Vibrácie:	2.8 mm/s				
Zotrvačnosť rotora:	0,0377	kg/m ²	Stupeň vibrácií:	Trieda A				
Rozmery balenia:	700*420*550	mm	Smer otáčania:	Oba				
	Štartovacia metóda:	DOL, VFD, Softštartér						
	Typ zaťaženia:	Parabolická alebo lineárna krivka						
	Káblové priechodky:	2-M40X1.5						
	Vyváženie:	s polovičným perom						
	Ložiskové údaje							
		DE		NDE				
	Ložisko:	6309-2RZC3		6309-2RZC3				
	Interval domazávania.(h):							
	Množstvo maziva(g):							
	Mazivo:	Lithiový základ č.2 (teplotná trieda)						

Normy

Špecifikácia:	IEC60034-1	
Test:	IEC60034-2	
Hlučnosť:	IEC60034-9	
Vibrácie:	IEC60034-14	

Príslušenstvo

--	--	--

Vydanie

Vypracoval	Skontroloval	Dátum

Poznámky

Elektromotor je vhodný na riadenie frekvenčným meničom.	Vypracoval	Skontroloval	Dátum
Elektromotor je vhodný na riadenie softštartérom.			

