

VYBO Electric a.s.



Dátový list

č.

Trojfázový asynchrónny elektromotor

Rozmerový výkres č.

Zákazník

Referencia klienta

Typ

1AL-160L-4 15KW 400/690V 50HZ

Značka

VYBO Electric

Identifikácia

Typ:	1AL-160L-4		Veľkosť rámu:	160		mm		
Výkon:	15	kW	Počet pólův:	4		P		
Menovitý prúd:	D	380 V	30,1	Menovité napätie:	400	/	690	V
		400 V	28,6		Zapojenie:	Δ/Y		
		415 V	27,4			Izolačná trieda:	F	
	Y	690 V	16,58				Nárast teploty:	B
Menovité otáčky:	1460	rpm	Prevádzkový faktor:	1,0				
Frekvencia:	50	Hz	Prevádzkový režim:	S1, S2, S3, S4-S9				
Pomer rozbehového momentu (LRT/RLT):	2,3		Okolité teplota:	+65°C				
Pomer zvratového momentu (BDT/RLT):	2,3		Nadmorská výška:	do 1000 m				
Pomer rozbehového prúdu (LRA/RLA):	7,0		Stupeň krytia:	IP55				
Efektívita:	89	%	Spôsob chladenia:	IC411				
Trieda efektivity:	Bez IE klasifikácie		Spôsob montáže:	IM B (Na vyžiadanie)				
Účinník:	0,85		Vibrácie:	2.8 mm/s				
Hlučnosť:	75	dB(A)	Stupeň vibrácií:	Trieda A				
Hmotnosť balenia:	100	kg	Smer otáčania:	Oba				
Zotrvačnosť rotora:	0,0918	kg/m ²	Štartovacia metóda:	DOL, VFD, Softštartér				
Rozmery balenia:		mm	Typ zaťaženia:	Parabolická alebo lineárna krivka				



Ložiskové údaje

	DE	NDE
Ložisko:	6309-2ZC3	6309-2ZC3

Normy

Špecifikácia:	IEC60034-1	Interval domazávania.(h):	
Test:	IEC60034-2	Množstvo maziva(g):	
Hlučnosť:	IEC60034-9	Mazivo:	Lithiový základ č.2 (teplotná trieda)
Vibrácie:	IEC60034-14		

List odchýlok

VYBO Electric Zákazník

Príslušenstvo

Vydanie

Vypracoval Skontroloval Dátum

Poznámky

Elektromotor je vhodný na riadenie frekvenčným meničom.

Elektromotor je vhodný na riadenie softštartérom.



Vypracoval

Skontroloval

Dátum