

VYBO Electric a.s.



Dátový list

č.

Trojfázový asynchrónny elektromotor

Rozmerový výkres č.

Zákazník

Referencia klienta


Typ

1AL-100L1-4 2,2KW 230/400V 50HZ

Značka

VYBO Electric

Identifikácia

Typ:	1AL-100L1-4		Veľkosť rámu:	100	mm
Výkon:	2,2	kW	Počet pólův:	4	P
Menovitý prúd:	D	230 V	8,40	A	Menovité napätie: 230 / 400 V
	Y	400 V	4,83		
Menovité otáčky:	1420	rpm	Zapojenie:	Δ/Y	
Frekvencia:	50	Hz	Izolačná trieda:	F	
Pomer rozbehového momentu (LRT/RLT):	2,3		Nárast teploty:	B	
Pomer zratového momentu (BDT/RLT):	2,3		Prevádzkový faktor:	1,0	
Pomer rozbehového prúdu (LRA/RLA):	7		Prevádzkový režim:	S1, S2, S3, S4-S9	
Efektívnosť:	81	%	Okolité teplota:	+65°C	
Trieda efektivity:	Bez IE klasifikácie		Nadmorská výška:	do 1000 m	
Účinník:	0,81		Stupeň krytia:	IP55	
Hlučnosť:	64	dB(A)	Spôsob chladenia:	IC411	
Hmotnosť balenia:	23	kg	Spôsob montáže:	IM B (Na vyžiadanie)	
Zotrvačnosť rotora:	0,0054	kg/m ²	Vibrácie:	2.8 mm/s	
Rozmery balenia:	405*230*295	mm	Stupeň vibrácií:	Trieda A	
			Smer otáčania:	Oba	
			Štartovacia metóda:	DOL, VFD, Softštartér	
			Typ zaťaženia:	Parabolická alebo lineárna krivka	
			Káblové priechodky:	2-M25X1.5	
			Vyváženie:	s polovičným perom	
			Ložiskové údaje		
			DE	NDE	
		Ložisko:	6206-2Z	6206-2Z	

Normy

Špecifikácia:	IEC60034-1	Interval domazávania.(h):	
Test:	IEC60034-2	Množstvo maziva(g):	
Hlučnosť:	IEC60034-9	Mazivo:	Lithiový základ č.2 (teplotná trieda)

Vibrácie:	IEC60034-14
-----------	-------------

List odchýlok

VYBO Electric Zákazník

Príslušenstvo

Vydanie

Vypracoval Skontroloval Dátum

Poznámky

Elektromotor je vhodný na riadenie frekvenčným meničom.

Elektromotor je vhodný na riadenie softštartérom.



Vypracoval

Skontroloval

Dátum