

VYBO Electric a.s.



Dátový list

č.

Trojfázový asynchrónny elektromotor

Rozmerový výkres č.

Zákazník

Referencia klienta


Typ

1AL-132S-8 2,2KW 230/400V 50HZ

Značka

VYBO Electric

Identifikácia

Typ:	1AL-132S-8		Veľkosť rámu:	132	mm
Výkon:	2,2	kW	Počet pólov:	8	P
Menovitý prúd:	D	230 V	A	Menovité napätie:	230 / 400
	Y	400 V		Zapojenie:	Δ/Y
Menovité otáčky:	710	rpm	Izolačná trieda:	F	
Frekvencia:	50	Hz	Nárast teploty:	B	
Pomer rozbehového momentu (LRT/RLT):	2,0		Prevádzkový faktor:	1,0	
Pomer zratového momentu (BDT/RLT):	1,8		Prevádzkový režim:	S1, S2, S3, S4-S9	
Pomer rozbehového prúdu (LRA/RLA):	6,0		Okolité teplota:	+65°C	
Efektívnosť:	79	%	Nadmorská výška:	do 1000 m	
Trieda efektivity:	Bez IE klasifikácie		Stupeň krytia:	IP55	
Účinník:	0,71		Spôsob chladenia:	IC411	
Hlučnosť:	64	dB(A)	Spôsob montáže:	IM B (Na vyžiadanie)	
Hmotnosť balenia:	45	kg	Vibrácie:	2.8 mm/s	
Zotrvačnosť rotora:	0,0314	kg/m ²	Stupeň vibrácií:	Trieda A	
Rozmery balenia:	500*290*340	mm	Smer otáčania:	Oba	
	Štartovacia metóda:	DOL, VFD, Softštartér			
	Typ zaťaženia:	Parabolická alebo lineárna krivka			
	Káblové priechodky:	2-M32X1.5			
	Vyváženie:	s polovičným perom			
	Ložiskové údaje				

Ložiskové údaje

	DE	NDE
Ložisko:	6308-2Z	6308-2Z
Interval domazávania.(h):		
Množstvo maziva(g):		
Mazivo:	Lithiový základ č.2 (teplotná trieda)	

Normy

Špecifikácia:	IEC60034-1
Test:	IEC60034-2
Hlučnosť:	IEC60034-9
Vibrácie:	IEC60034-14

List odchýlok

VYBO Electric Zákazník

Príslušenstvo

Vydanie

Vypracoval Skontroloval Dátum

Poznámky

Elektromotor je vhodný na riadenie frekvenčným meničom.

Elektromotor je vhodný na riadenie softštartérom.



Vypracoval

Skontroloval

Dátum