

VYBO Electric a.s.



Dátový list

č.

Trojfázový asynchrónny elektromotor

Rozmerový výkres č.

Zákazník

Referencia klienta


Typ

1LC-180M-2 22KW 400/690V 50HZ

Značka

VYBO Electric

Identifikácia

Typ:	1LC-180M-2		Veľkosť rámu:	180	mm		
Výkon:	22	kW	Počet pólov:	2	P		
Menovitý prúd:	D	400 V	Menovité napätie:	400	/	690	V
	Y	690 V		Zapojenie:			Δ/Y
Menovité otáčky:	2940	rpm	Izolačná trieda:	F			
Frekvencia:	50	Hz	Nárast teploty:	B			
Pomer rozbehového momentu (LRT/RLT):	2		Prevádzkový faktor:	1,0			
Pomer zvratového momentu (BDT/RLT):	2,3		Prevádzkový režim:	S1, S2, S3, S4-S9			
Pomer rozbehového prúdu (LRA/RLA):	7,5		Okolita teplota:	+65°C			
Efektívnosť:	90,5	%	Nadmorská výška:	do 1000 m			
Trieda efektívnosti:	Bez IE klasifikácie		Stupeň krytia:	IP55			
Účinník:	0,9		Spôsob chladenia:	IC411			
Hlučnosť:	89	dB(A)	Spôsob montáže:	IM B (Na vyžiadanie)			
Hmotnosť balenia:	165	kg	Vibrácie:	2.8 mm/s			
Zotrvačnosť rotora:	0,0875	kg/m ²	Stupeň vibrácií:	Trieda A			
Rozmery balenia:	770*450*590	mm	Smer otáčania:	Oba			
	Štartovacia metóda:		DOL, VFD, Softštartér				
	Typ zaťaženia:		Parabolická alebo lineárna krivka				
	Káblové priechodky:		2-M40X1.5				
	Vyváženie:		s polovičným perom				
	Ložiskové údaje						
		DE		NDE			
Ložisko:	6311-C3		6311-C3				
Interval domazávania.(h):							
Množstvo maziva(g):							
Mazivo:		Lithiový základ č.2 (teplotná trieda)					

Normy

Špecifikácia:	IEC60034-1	
Test:	IEC60034-2	
Hlučnosť:	IEC60034-9	
Vibrácie:	IEC60034-14	

Príslušenstvo

Vydanie

Vypracoval	Skontroloval	Dátum

Poznámky

Elektromotor je vhodný na riadenie frekvenčným meničom.	Vypracoval	Skontroloval	Dátum
Elektromotor je vhodný na riadenie softštartérom.			

