

VYBO Electric a.s.



Dátový list

č.

Trojfázový asynchrónny elektromotor

Rozmerový výkres č.

Zákazník

Referencia klienta


Typ

1LC-280M-8 45KW 400/690V 50HZ

Značka

VYBO Electric

Identifikácia

Typ:	1LC-280M-8		Veľkosť rámu:	280		mm
Výkon:	45	kW	Počet pólov:	8		P
Menovitý prúd:	D	400 V	89,4	A	Menovité napätie:	400 / 690
	Y	690 V			51,8	Zapojenie:
Menovité otáčky:	740	rpm	Izolačná trieda:	F		
Frekvencia:	50	Hz	Nárast teploty:	B		
Pomer rozbehového momentu (LRT/RLT):	1,9		Prevádzkový faktor:	1,0		
Pomer zvratového momentu (BDT/RLT):	2		Prevádzkový režim:	S1, S2, S3, S4-S9		
Pomer rozbehového prúdu (LRA/RLA):	6,6		Okolita teplota:	+65°C		
Efektívnosť:	92	%	Nadmorská výška:	do 1000 m		
Trieda efektívnosti:	Bez IE klasifikácie		Stupeň krytia:	IP55		
Účinník:	0,79		Spôsob chladenia:	IC411		
Hlučnosť:	76	dB(A)	Spôsob montáže:	IM B (Na vyžiadanie)		
Hmotnosť balenia:	563	kg	Vibrácie:	2.8 mm/s		
Zotrvačnosť rotora:	1,93	kg/m ²	Stupeň vibrácií:	Trieda A		
Rozmery balenia:	1150*650*850		mm	Smer otáčania:	Oba	
	Štartovacia metóda:	DOL, VFD, Softštartér				
	Typ zaťaženia:	Parabolická alebo lineárna krivka				
	Káblové priechodky:	2-M63X1.5				
	Vyváženie:	s polovičným perom				
	Ložiskové údaje					
		DE		NDE		
	Ložisko:	6317-C3		6317-C3		
	Interval domazávania.(h):					
	Množstvo maziva(g):					
	Mazivo:	Lithiový základ č.2 (teplotná trieda)				

Normy

Špecifikácia:	IEC60034-1	
Test:	IEC60034-2	
Hlučnosť:	IEC60034-9	
Vibrácie:	IEC60034-14	

Príslušenstvo

--	--	--

Vydanie

Vypracoval	Skontroloval	Dátum

Poznámky

Elektromotor je vhodný na riadenie frekvenčným meničom.			
Elektromotor je vhodný na riadenie softštartérom.			



Vypracoval

Skontroloval

Dátum

List odchýlok

VYBO Electric

Zákazník