

VYBO Electric a.s.



Dátový list

č.

Trojfázový asynchrónny elektromotor

Rozmerový výkres č.

Zákazník

Referencia klienta

Typ

3LC-355M1-8 132KW 400/690V 50HZ

Značka

VYBO Electric

Identifikácia

Typ:	3LC-355M1-8		Veľkosť rámu:	355	mm
Výkon:	132	kW	Počet pólov:	8	P
Menovitý prúd:	D	400 V	A	Menovité napätie:	400 / 690
	Y	690 V			143,30
Menovité otáčky:	740	rpm	Izolačná trieda:	F	
Frekvencia:	50	Hz	Nárast teploty:	B	
Pomer rozbehového momentu (LRT/RLT):	1,8		Prevádzkový faktor:	1,0	
Pomer zvratového momentu (BDT/RLT):	2		Prevádzkový režim:	S1, S2, S3, S4-S9	
Pomer rozbehového prúdu (LRA/RLA):	6,4		Okolité teplota:	-20 až +40°C (-30, +50, +60 voliteľné)	
Efektívnosť:	94	%	Nadmorská výška:	do 1000 m	
Trieda efektivity:	IE3		Stupeň krytia:	IP55	
Účinník:	0,82		Spôsob chladenia:	IC411	
Hlučnosť:	90	dB(A)	Spôsob montáže:	IM B (Na vyžiadanie)	
Hmotnosť balenia:	1523	kg	Vibrácie:	2.8 mm/s	
Zotrvačnosť rotora:	8,927	kg/m ²	Stupeň vibrácií:	Trieda A	
Rozmery balenia:	1660*840*1160		mm	Smer otáčania:	Oba



Štartovacia metóda:	DOL, VFD, Softštartér
Typ zaťaženia:	Parabolická alebo lineárna krivka
Káblové priechodky:	2-M63X1.5
Vyváženie:	s polovičným perom

Ložiskové údaje

	DE	NDE
Ložisko:	6322-C3	6322-C3

Normy

Špecifikácia:	IEC60034-1	Interval domazávania.(h):	
Test:	IEC60034-2	Množstvo maziva(g):	
Hlučnosť:	IEC60034-9	Mazivo:	Lithiový základ č.2 (teplotná trieda)

Vibrácie: IEC60034-14

List odchýlok

VYBO Electric Zákazník

Príslušenstvo

3 x PTC termistor

Vydanie

Vypracoval	Skontroloval	Dátum

Poznámky

Elektromotor je vhodný na riadenie frekvenčným meničom.

Elektromotor je vhodný na riadenie softštartérom.



Vypracoval Skontroloval Dátum