

VYBO Electric a.s. 											
Dátový list					č.						
Trojfázový asynchrónny elektromotor					Rozmerový výkres č.						
Zákazník											
Referencia klienta											
Typ					3LC-160M-6 7,5KW 400/690V 50HZ						
Značka					VYBO Electric						
Identifikácia											
Typ:		3LC-160M-6		Veľkosť rámu:		160		mm			
Výkon:		7,5 kW		Počet pólov:		6		P			
Menovitý prúd:	D	400 V	15,4	A	Menovité napätie:		400	/	690		
	Y	690 V	8,93		Zapojenie:		Δ/Y				
Menovité otáčky:		980 rpm		Izolačná trieda:		F					
Frekvencia:		50 Hz		Nárast teploty:		B					
Pomer rozbehového momentu (LRT/RLT):		2		Prevádzkový faktor:		1,0					
Pomer zvrátového momentu (BDT/RLT):		2,1		Prevádzkový režim:		S1, S2, S3, S4-S9					
Pomer rozbehového prúdu (LRA/RLA):		7		Okolita teplota:		-20 až +40°C (-30, +50, +60 voliteľné)					
Efektivita:		89,1 %		Nadmorská výška:		do 1000 m					
Trieda efektivity:		IE3		Stupeň krytia:		IP55					
Účinník:		0,79		Spôsob chladenia:		IC411					
Hlučnosť:		73 dB(A)		Spôsob montáže:		IM B (Na vyžiadanie)					
Hmotnosť balenia:		116 kg		Vibrácie:		2.8 mm/s					
Zotrvačnosť rotora:		0,10643 kg/m2		Stupeň vibrácií:		Trieda A					
Rozmery balenia:		752*407*566 mm		Smer otáčania:		Oba					
				Štartovacia metóda:		DOL, VFD, Softštartér					
				Typ zaťaženia:		Parabolická alebo lineárna krivka					
				Káblové priechodky:		2-M40X1.5					
				Vyváženie:		s polovičným perom					
				Ložiskové údaje							
				DE		NDE					
Ložisko:				6309-2RZC3		6309-2RZC3					
Interval domazávania.(h):											
Množstvo maziva(g):											
Mazivo:						Lithiový základ č.2 (teplotná trieda)					
Normy				List odchýlok							
Špecifikácia:		IEC60034-1		VYBO Electric		Zákazník					
Test:		IEC60034-2									
Hlučnosť:		IEC60034-9									
Vibrácie:		IEC60034-14									
Príslušenstvo											
3 x PTC termistor											
Vydanie											
Vypracoval		Skontroloval								Dátum	
Poznámky				Vypracoval		Skontroloval		Dátum			
Elektromotor je vhodný na riadenie frekvenčným meničom.											
Elektromotor je vhodný na riadenie softštartérom.											