

VYBO Electric a.s.						
Dátový list			č.			
Trojfázový asynchrónny elektromotor s kotvou nakrátko			Rozmerový výkres č.			
Zákazník						
Referencia klienta						
Typ			H17R-560-4 2240KW 6000V 50HZ			
Značka			VYBO Electric			
Všeobecné dáta			Podmienky prostredia			
Typ:		H17R 560-4		Okolité teplota:		
Veľkosť rámu:		560 mm		-20 až +40°C (-30, +50, +60 voliteľné)		
Elektrické dáta			Mechanické dáta			
Výkon:		2240 kW		Izolačná trieda:		
Menovitý prúd:		244,7 A		Nárast teploty:		
Menovité otáčky:		1494 rpm		Spôsob montáže:		
Frekvencia:		50 Hz		IM B3 (iné dizajny na vyžiadanie)		
Počet pólov:		4 P		Prevádzkový režim:		
Menovité napätie:		6 000 V		Stupeň krytia:		
Menovitý krútiaci moment:		14319 Nm		Spôsob chladenia:		
Zapojenie:		Y		Hmotnosť:		
Tmax/Tn:		2,6		8420 kg		
Tst/Tn:		0,73		Vibrácie:		
Imax/In:		6,5		2.8 mm/s		
Zotrvačnosť rotora		68		Smer otáčania:		
				Oba		
				Štartovacia metóda:		
				DOL, VFD, Softštartér		
				Typ zaťaženia:		
				Parabolická alebo lineárna krivka		
				Farba:		
				RAL7030		
				Odtieň farby:		
				Lesklý		
				Klietka rotora:		
				Medená pásovina		
				Typ svorkovej skrinky:		
				VYBO CB1-HV		
Výkonnosť			Ložiskové údaje			
Výstup:		100%		DE NDE		
Efektivita (%):		96,8		Ložisko:		
Účinník:		0,91		Na vyžiadanie Na vyžiadanie		
				Mazivo:		
				Na vyžiadanie		
Príslušenstvo						
6 x PT100 vo vinutí						
1 x PT100 v NDE ložisku						
1 x PT100 v DE ložisku						
Antikondenzačný ohrievač 230V						
3 x PTC termistor						
Normy						
Špecifikácia:		IEC60034-1				
Test:		IEC60034-2				
Hlučnosť:		IEC60034-9				
Vibrácie:		IEC60034-14				
Vydanie						
Vypracoval		Skontroloval		Dátum		
Poznámky						
Elektromotor je vhodný na riadenie frekvenčným meničom.			Vypracoval Skontroloval Dátum			
Elektromotor je vhodný na riadenie softštartérom.						