

VYBO Electric a.s. 			
Dátový list			č.
Trojfázový asynchrónny elektromotor s kotvou nakrátko			Rozmerový výkres č.
Zákazník			
Referencia klienta			
Typ		H17R-400-8 400KW 6000V 50HZ	
Značka		VYBO Electric	
Všeobecné dáta			Podmienky prostredia
Typ:	H17R 400-8		Okolité teplota: -20 až +40°C (-30, +50, +60 voliteľné)
Veľkosť rámu:	400	mm	Nadmorská výška: do 1000 m
Elektrické dáta			Mechanické dáta
Výkon:	400	kW	Izolačná trieda: F
Menovitý prúd:	50,1	A	Nárast teploty: B
Menovité otáčky:	739	rpm	Spôsob montáže: IM B3 (iné dizajny na vyžiadanie)
Frekvencia:	50	Hz	Prevádzkový režim: S1
Počet pólov:	8	P	Stupeň krytia: IP55
Menovité napätie:	6 000	V	Spôsob chladenia: IC411
Menovitý krútiaci moment:	5169	Nm	Hmotnosť: 4200 kg
Zapojenie:	Y		Vibrácie: 2.8 mm/s
Tmax/Tn:	1,9		Smer otáčania: Oba
Tst/Tn:	0,9		Štartovacia metóda: DOL, VFD, Softštartér
Imax/In:	4,6		Typ zaťaženia: Parabolická alebo lineárna krivka
Zotrvačnosť rotora	15		Farba: RAL7030
			Odtieň farby: Lesklý
			Klietka rotora: Medená pásovina
			Typ svorkovej skrinky: VYBO CB1-HV
Výkonnosť			Ložiskové údaje
Výstup:	100%		DE
Efektivita (%):	95,2		Ložisko: 6326-C3
Účinník:	0,81		NDE
Príslušenstvo			
6 x PT100 vo vinutí			
1 x PT100 v NDE ložisku			
1 x PT100 v DE ložisku			
Antikondenzačný ohrievač 230V			
3 x PTC termistor			
Normy			
Špecifikácia:	IEC60034-1		
Test:	IEC60034-2		
Hlučnosť:	IEC60034-9		
Vibrácie:	IEC60034-14		
Vydanie			
Vypracoval	Skontroloval	Dátum	
	Poznámky		Vypracoval
	Elektromotor je vhodný na riadenie frekvenčným meničom.		Skontroloval
	Elektromotor je vhodný na riadenie softštartérom.		Dátum