

VYBO Electric a.s.							
Dátový list			č.				
Trojfázový asynchrónny elektromotor s kotvou nakrátko			Rozmerový výkres č.				
Zákazník							
Referencia klienta							
Typ			H17R-315-2 450KW 6000V 50HZ				
Značka			VYBO Electric				
Všeobecné dáta			Podmienky prostredia				
Typ:		H17R 315-2		Okolitá teplota:		-20 až +40°C (-30, +50, +60 voliteľné)	
Veľkosť rámu:		315 mm		Nadmorská výška:		do 1000 m	
Elektrické dáta			Mechanické dáta				
Výkon:		450 kW		Izolačná trieda:		H	
Menovitý prúd:		50 A		Nárast teploty:		B	
Menovité otáčky:		2977 rpm		Spôsob montáže:		IM B3 (iné dizajny na vyžiadanie)	
Frekvencia:		50 Hz		Prevádzkový režim:		S1	
Počet pólov:		2 P		Stupeň krytia:		IP55	
Menovité napätie:		6 000 V		Spôsob chladenia:		IC411	
Menovitý krútiaci moment:		1444 Nm		Hmotnosť:		3330 kg	
Zapojenie:		Y		Vibrácie:		2.8 mm/s	
Tmax/Tn:		3,2		Smer otáčania:		Oba	
Tst/Tn:		0,70		Štartovacia metóda:		DOL, VFD, Softštartér	
Imax/In:		7,3		Typ zaťaženia:		Parabolická alebo lineárna krivka	
Zotrvačnosť rotora		4,6		Farba:		RAL7030	
				Odtieň farby:		Lesklý	
				Klietka rotora:		Medená pásovina	
				Typ svorkovej skrinky:		VYBO CB1-HV	
Výkonnosť			Ložiskové údaje				
Výstup:		100%		DE		NDE	
Efektivita (%):		95,5		Ložisko:		6317-C3 6317-C3	
Účinník:		0,9		Mazivo:		Lithiový základ č.2 (teplotná trieda)	
Príslušenstvo							
6 x PT100 vo vinutí							
1 x PT100 v NDE ložisku							
1 x PT100 v DE ložisku							
Antikondenzačný ohrievač 230V							
3 x PTC termistor							
Normy							
Špecifikácia:		IEC60034-1					
Test:		IEC60034-2					
Hlučnosť:		IEC60034-9					
Vibrácie:		IEC60034-14					
Vydanie							
Vypracoval		Skontroloval		Dátum			
Poznámky				Vypracoval		Skontroloval	
Elektromotor je vhodný na riadenie frekvenčným meničom.							
Elektromotor je vhodný na riadenie softštartérom.							