

VYBO Electric a.s. 					
Dátový list				č.	
Trojfázový asynchronný elektromotor				Rozmerový výkres č.	
Zákazník					
Referencia klienta					
Typ		4LC-355M2-6 185KW 400/690V 50HZ			
Značka		VYBO Electric			
Identifikácia					
Typ:		4LC-355M2-6		Veľkosť rámu: 355 mm	
Výkon:		185 kW		Počet pólov: 6 P	
Menovitý prúd:	D	400 V	324	A	Menovité napätie: 400 / 690 V
	Y	690 V	188		Zapojenie: Δ/Y
Menovité otáčky:		990 rpm		Izolačná trieda: F	
Frekvencia:		50 Hz		Nárast teploty: B	
Pomer rozbehového momentu (LRT/RLT):		1,6		Prevádzkový faktor: 1,0	
Pomer zvrátového momentu (BDT/RLT):		2		Prevádzkový režim: S1, S2, S3, S4-S9	
Pomer rozbehového prúdu (LRA/RLA):		8		Okolitá teplota: -20 až +40°C (-30, +50, +60 voliteľné)	
Efektivita:		96,3 %		Nadmorská výška: do 1000 m	
Trieda efektivity:		IE4		Stupeň krytia: IP55	
Účinník:		0,86		Spôsob chladenia: IC411	
Hlučnosť:		85 dB(A)		Spôsob montáže: IM B (Na vyžiadanie)	
Hmotnosť balenia:		1600 kg		Vibrácie: 2.8 mm/s	
Zotrvačnosť rotora:		-		Stupeň vibrácií: Trieda A	
Rozmery balenia:		1607*822*1161 mm		Smer otáčania: Oba	
		Štartovacia metóda:		DOL, VFD, Softštartér	
		Typ zaťaženia:		Parabolická alebo lineárna krivka	
		Káblové priechodky:		2-M63X1.5	
		Vyváženie:		s polovičným perom	
		Ložiskové údaje			
		DE		NDE	
Ložisko:		6322-C3		6322-C3	
Interval domazávania.(h):					
Množstvo maziva(g):					
Mazivo:		Lithiový základ č.2 (teplotná trieda)			
Normy		List odchýlok			
Špecifikácia:		IEC60034-1		VYBO Electric Zákazník	
Test:		IEC60034-2			
Hlučnosť:		IEC60034-9			
Vibrácie:		IEC60034-14			
Príslušenstvo					
3 x PTC termistor					
Vydanie					
Vypracoval		Skontroloval		Dátum	
Poznámky		Vypracoval Skontroloval Dátum			
Elektromotor je vhodný na riadenie frekvenčným meničom.					
Elektromotor je vhodný na riadenie softštartérom.					